# tesa® Professional 60950 / 60952

Tooteteave



Libisemisvastane teip - must

## Toote kirjeldus

tesa® 60950 on libisemisvastane kleeplint, millel on lai kasutusvõimaluste valik. Libisemisvastane teip koosneb PVC-alusest, mis on kaetud alumiiniumoksiidiga. Tugev akrülaatliim tagab kindla jalgealuse aluspinnal. Libisemisvastane toime kestab tavakasutuse korral kuni kaks aastat. Eriti kulumiskindel ja vastupidav kleeplint on kemikaalide ja soolase vee suhtes vastupidav, seda saab käsitsi rebida ning see on ilma raskusteta taas eemaldatav. Samuti on see sertifitseeritud vastavalt standardile DIN 51130. tesa® 60950 on toote must versioon.

## Funktsioonid

- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks
- Rakendused, kus on vajalik kindel haarduvus jalge all
- Must-kollane (tesa® 60951): väga libedate pindade märgistamiseks
- Läbipaistev (tesa® 60952): muudab väärtuslikud pinnad, näiteks puittrepid, märkamatult ohutuks
- Fluorestseeruv (tesa® 60953): püsib pikka aega eredana ohutuse ja hoiatuse eesmärgil pimedates ruumides

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

| | |
|---|---|
| Põhimiku materjal | PVC film coated with mineral particles |
| Liimi tüüp | akrüül |
| Kogupaksus | 900 µm |
| Kattepaberi paksus | 180 µm |
| Teibi paksus | 720 µm |

## Omadused / jõudlusväärtused

| | |
|---|---|
| Katkevenivus | 25 % |
| Tõmbetugevus | 30 N/cm |
| Käsitsi rebitav | keskmine |
| Kemikaalikindlus | keskmine |
| Lihtne eemaldada | ei |
| Luminofoorne | ei |
| Sobiv stantslõikuseks | jah |

## Adhesioon

| | |
|---|---|
| Nakkuvus terasega | 5.8 N/cm |

**Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=60950PRO**

# tesa® Professional 60950 / 60952

Tooteteave

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

**Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=60950PRO**