tesa® Professional 4663

Tooteteave

Tugevdatud teip

Toote kirjeldus

tesa® 4663 on esmaklassiline, eriti tugev kleeplint, mis on käsitööliste seas populaarne eelkõige tänu muljetavaldavale rebenemiskindlusele ja suurepärasele nakkuvusele – isegi karedatel või määrdunud pindadel. Teip koosneb PE-kattega kangasalusest koos loodusliku kautšuki baasil liimimassiga. Tänu vastupidavusele veele, aurule ja temperatuuridele saab seda multifunktsionaalset kleeplinti kasutada ka nõudlikes sise- ja välistingimustes. Teipi on ka lihtne käsitseda, kuna seda saab käsitsi mööda sirget serva rebida.

Funktsioonid

- Sise- ja välistingimustes kasutamiseks
- Torude ja kanalite tihendamine
- Raskete konstruktsioonide kinnitamine, nt müüritis, betoon, krohv ja puit
- Ehitus- ja kaitsekilede kinnitamine
- Sulgemine ja pakendamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	riie, polüetüleeniga lamineeritud	• Kogupaksus	300 µm
• Liimi tüüp	toorkummi		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	15 %	• Niiskuskindlus	keskmine
• Tõmbetugevus	50 N/cm	• Vananemiskindlus (UV)	keskmine
• Hõõrdumiskindlus	keskmine	• Water resistance	keskmine
• Käsitsi rebitav	keskmine		

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=4663PRO

tesa® Professional 4663

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?mp=4663PRO