

tesa® Eriti tugev kahepoolne kleeplint püsivalt



Tooteteave

5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

Toote kirjeldus

tesa® Flooring Tape Extra Strong Hold on kahepoolne põrandakatete teip vaipade ja PVC kindlaks kinnitamiseks sisetingimustes ja kaetud õuealade korral.

Funktsioonid

- Sobib kasutamiseks kõikide vaipade ja PVC-põrandakatete korral
- Eriti tugev kahepoolne teip
- Saab kasutada ka põrandaküttega ja niisketes ruumides
- Kergesti käsitsi rebitav

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie | • Kogupaksus | 200 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| • Katkevenivus | 20 % | • Lahustivaba | jah |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Materjal | PP (polüpropüleen) |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Käsitsi rebitav | jah | • Sobivad pinnad | Plaat, Tellis, Enamik liiki plaste, Klaas, Akrüülklaas, Papp, Dekoratiivkatted, paber, Metall, Teras, Kivi |
| • Kemikaalikindlus | jah | | |
| • Kleepumistugevus | Väga suur adhesioon | | |
| | | • Temperatuurikindlus | keskmine |
| | | • Venivus | 20 % |

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

DIN 18365

tesa® Eriti tugev kahepoolne kleeplint püsivalt

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>