

tesa® Professional 60950 / 60952

Tooteteave



Eriti vastupidav libisemist takistav teip

Toote kirjeldus

tesa® 60950 PVC-alusel teip väga tugeva akrüüllimiga. Tugev ja vastupidav liimkate tagab tavakasutusega kohtades libisemiskaitse kuni kaheks aastaks. Alumiiniumoksiidiga kaetud PVC koos akrülaatliimiga tagab optimaalse kaitse libisemise eest. Libisemisvastane teip on käsitsi rebitav ning ei tõmbu pärast paigaldamist kokku. tesa® 60950 sobib kõikjale, kus on vaja kindlat jalgealust. Selle libisemisvastase teibi hõõrduvus on 60, mistõttu see pakub ideaalset kaitset libisemise vastu ning aitab vältida õnnetusi tööstusrajatistes jm töökohtadel. tesa® 60950 libisemisvastane teip vastab standardi DIN 51130 nõuetele ning on erakordne seetõttu, et talub soolavett ja kemikaale, samuti on see käsitsi rebitav ning muretult eemaldatav. See teip on saadaval veel kolmes värvitoonis: must/kollane (tesa® 60951), läbipaistev (tesa® 60952) ja fluorestseeruv (tesa® 60953).

Rakendused

- Väga vastupidav must libisemisvastane teip sobib hästi sinna, kus kindel pind jalge all on eluliselt oluline
- Sobib nii toas kui ka õues kasutamiseks
- Hästi nähtav tesa® 60950 sobib ideaalselt äärmiselt libedate pindade märgistamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PVC film coated with mineral particles	• Kattepaberi paksus	180 µm
• Liimi tüüp	akrüül	• Teibi paksus	720 µm
• Kogupaksus	900 µm		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	25 %	• Lihtne eemaldada	ei
• Tõmbetugevus	30 N/cm	• Luminofoorne	ei
• Käsitsi rebitav	keskmine	• Sobiv stantslõikuseks	jah
• Kemikaalikindlus	keskmine		

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	5.8 N/cm
---------------------	----------

tesa® Professional 60950 / 60952

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60950PRO>