

tesa® 51136

Tooteteave



Pinnakaitse- ja maalriteip

Toote kirjeldus

tesa® 51136 on akrüüllimiga polüetüleenteip. Tänu õhukesele PET-kilele ja akrülaadile talub see teip kemikaale, äärmuslikke temperatuure ja leeki. tesa® 51136 on saadaval nii tavalise kui ka suurema nakkuvusega, viimane sobib hästi karedate pindade ja vaipade jaoks. Seda kaitseteipi kasutatakse auto- ja ehitustööstuses suure pinnaga plastosade kaitsmiseks värvimistöode ajal. See on kriimustus- ja survepesukindel ning suudab kaitsta suuri pindu mustuse ja kahjustuste eest. Maalriteibi värvus pakub tumedate pindadega head kontrasti, mistõttu seda on mugav paigutada. Tesa® 51136 on toakasutuseks mõeldud kaitseteip kergelt struktuursetele pindadele.

Rakendused

- Sobib värvimisaegseks kinnikamiseks
- Kaitseb erinevaid pindu mustuse ja kahjustuste eest
- Leegi-, värvi- ja survepesukindel
- Pärast kasutamist lihtne eemaldada ja utiliseerida
- Suurepäraseid nakkeomadused nii polaarsetel kui ka mittepolaarsetel pindadel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | polüetüleenkile | • Kogupaksus | 105 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------|-----|
| • Tõmbetugevus | 19 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah |
|----------------|---------|--------------------|-----|

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.4 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 51136

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51136PV0>