


tesa® 60416

Tooteteave



Ringlussevõetud polüestrist vaikne pakketeip

Toote kirjeldus

tesa® 60416 on pappkastide sulgemiseks kasutatav tõhus teip, mille ringlussevõetud materjali sisaldus on 55%.

tesa® 60416 koosneb õhukesest 90% ringlussevõetud PET-põhimikust, mille valmistamiseks on kasutatud tarbimisjärgseid (PCR) jäätmeid, ning ennast tõestanud mitmekülgsest veepõhise akrüüllüümi süsteemist. Teibil tesa® 60416 on tugev torkekindel põhimik ja hea temperatuuritaluvusega liim, mille tõttu see toode on turvaline lahendus keskmise raskusega pakenditele kaaluga kuni 30 kg. Tänu ühtlasele vaikselle lahtikerimisele muudab tesa® 60416 töökeskkonna meeldivamaks. Põhimikule saab teha pealetrükki erinevate tindisüsteemidega.

Jätkusuutlikud Aspektid

- Ringlussevõetud materjali kogusisaldus 55%
- Tarbimisjärgsetest jäätmetest saadud 90% ringlussevõetud PET-st põhimik
- Taaskasutamist toetav liim ei häiri paberi ringlussevõtu protsessi (Ingede meetod 12)
- Lahustivaba tootmisprotsess



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- Ühtlane vaikne lahtikerimine
- Rebenemis- ja torkekindel tugev PET-põhimik
- Niiskuse- ja temperatuurikindlus
- Mitmekülgne veepõhine akrüüllüüm

Rakendused

- Kuni 30 kg kaaluvate kergete ja keskmise raskusega pappkastide sulgemine.
- Sobib ideaalselt käsitsi paigaldamiseks e-kaubanduses, logistikas ja töötlevas tööstuses, kus on vaja vaikselt lahti keritavat teipi.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET-kile	• Total sustainable product content excluding liners	Post-consumer recycled content
• Biopõhine (biosüsiniku sisaldus)	90 %	• Kogupaksus	42 µm
• Liimi tüüp	akrüül		

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60416>

tesa® 60416

Tooteteave

Toodete sortiment

- Saadaval värvivalik läbipaistev, pruun, valge

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| Katkevenivus | 100 % | Sobib sügavkülmutamiseks | jah |
| Tõmbetugevus | 45 N/cm | Transpordiinfo | Temperature 0-70°C |
| Käsitsi rebitav | ei | Trükitavus | jah |
| Niiskuskindlus | jah | Vaikne lahtikerimine | jah |
| Pakendi kaal | Kuni 30 kg | | |

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 3 N/cm

Sertifikaadid

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

Lisateave

- Teibi võib visata koos pappkastiga paberijäätmete kogumiskasti

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60416>