

tesa® ISOLATSIOON tihend Kumm XL

Tooteteave



55706, 5389, 5393

Toote kirjeldus

tesa® ISOLATSIOONI tihend, mis on valmistatud kummist, kaitseb teie kodu külma, kuumuse, müra ja niiskuse eest. Lihtne paigaldada, tihendab tõhusalt aknad ja uksed. Ideaalne 3 - 7 mm vahedele.

Funktsioonid

- Elukvaliteedi parandamine tihendamise kaudu
- Sobib väga suurtele lünkadele (XL) vahemikus 3 - 7 mm
- Tõhus isolatsioon külma, kuumuse, müra ja niiskuse vastu
- Lihtne ja kiire paigaldus (isekleepuv)
- Vastupidavus: 8 aastat
- Kergesti eemaldatav
- Kõrge ilmastikukindlus
- Temperatuurikindel vahemikus -50°C kuni +60°C

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|------|
| • Põhimiku materjal | EPDM-kummivaht | • Aukude katvus | 7 mm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -20 °C |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Niiskuskindlus | jah |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 60 °C | • Vastupidavus | 8 years |
| • Materjal | Sünteeiline | | |

tesa® ISOLATSIOON tihend Kumm XL

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5393A>