

tesa®

Tooteteave



BNR 05391, 05390, 55703, 05395

Toote kirjeldus

tesa® INSULATION ilmatihend kaitseb teie kodu kuumuse, niiskuse eest. Lihtne paigaldada, UV- ja temperatuurikindel. Tihendab usaldusväärselt 2 kuni 5 mm laiused praod akendes ja ustes.

Funktsioonid

- Täiustatud elamismugavus tüüpragude tihendamisele
- Sobib suurte (L) 2 kuni 5 mm laiuste pragude tihendamiseks
- Täiuslik isolatsioon kuumuse, niiskuse vastu
- Lihtne ja kiire paigaldus (isekleepuv)
- Kestvus: 8 aastat
- Kergesti eemaldatav
- Kõrge UV- ja osoonikindlus
- Temperatuurikindel vahemikus -50°C kuni +60°C

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|------|
| • Põhimiku materjal | EPDM-kummivaht | • Aukude katvus | 5 mm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -20 °C |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Niiskuskindlus | jah |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 60 °C | • Vastupidavus | 8 years |
| • Materjal | Sünteeiline | | |

tesa®

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5390A>