

tesa® ISOLATSIOON tihend Kumm L

Tooteteave



5391, 5390, 55703, 5395

Toote kirjeldus

tesa® ISOLATSIOON tihend kaitseb teie kodu külma, kuumuse, müra ja niiskuse eest. Lihtne paigaldada, UV- ja temperatuurikindel. Tihendab tõhusalt 2 - 5 mm akna- ja uksepraod.

Funktsioonid

- Parema elukvaliteeti tänu tihendamisele
- Sobib väikestele lünkadele (S) vahemikus 1 - 3,5 mm
- Tõhus isolatsioon külma, kuumuse, müra ja niiskuse vastu
- Lihtne ja kiire paigaldus (isekleepuv)
- Vastupidavus: 8 aastat
- Kergesti eemaldatav
- Kõrge UV- ja osoonikindlus
- Temperatuurikindel vahemikus -50°C kuni +60°C

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|------|
| • Põhimiku materjal | EPDM-kummivaht | • Aukude katvus | 5 mm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -20 °C |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Niiskuskindlus | jah |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 60 °C | • Vastupidavus | 8 years |
| • Materjal | Sünteeiline | | |

tesa® ISOLATSIOON tihend Kumm L

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5390A>