

tesafilm®

Tooteteave

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Toote kirjeldus

Läbipaistev tesafilm® PAPER kleeplint on 67% ulatuses paberipõhine (ei sisalda südamikku ja pakendit), sobib ideaalselt pakkimiseks, kinnitamiseks, märgistamiseks või parandamiseks. Heledatel pindadel peaaegu nähtamatu, käega rebitav ja sellele saab kirjutada. Valmistatud FSC®-sertifikaadiga paberist (FSC® C148769).

Jätkusuutlikud Aspektid

- Lint: 67% paberit, taastuv materjal (ei sisalda südamikku ja pakendit) – sertifitseeritud DIN CERTCO poolt (registreerimisnumber: 8C428), mis kuulub TÜV Rheinland Groupi
- INGEDE12 sertifikaadiga: ei kahjusta paberi ja papi taaskasutusprotsessi
- Valmistatud FSC®-sertifikaadiga paberist (FSC® C148769)

Funktsioonid

- Esimene läbipaistev tesafilm® PAPER, mis on valmistatud 67% ulatuses paberist, taastuvast materjalist (välja arvatud südamik ja pakend) – sertifitseeritud DIN CERTCO poolt (registreerimisnumber: 8C428), mis kuulub TÜV Rheinland Groupi
- Peaaegu nähtamatu: paberist kleeplint sulandub heledatel pindadel ja ei mõjuta kopeerimistulemust
- Eriti mitmekülgne: igapäevaseks kasutamiseks, kinkide pakkimiseks ja märgistamiseks
- Täiustatud paberi ja raamatulehtede parandamiseks: tänu läbipaistvale teibile jääb tekst loetavaks
- Lihtne ja turvaline: kleeplint rebeneb kergesti käsitsi – sobib ka lastele
- Lihtne organiseerida: sobib püsivate markeritega, samuti pliatsite ja pastapliatsitega kirjutamiseks
- Praktiline: usaldusväärne haardumine tänu veepõhisele akrüüllimile
- INGEDE12 sertifikaadiga: tesafilm® PAPER ei kahjusta paberi ja papi taaskasutusprotsessi
- Valmistatud FSC®-sertifikaadiga paberist (FSC® C148769): paber pärineb hästi majandatud, sertifitseeritud metsadest ja muudest kontrollitud allikatest

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | paber | • Kogupaksus | 50 µm |
| • Liimi tüüp | veepõhine akrüül | | |

tesafilm®

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

• Tõmbetugevus	30 N/cm	• Rebenemiskindel	ei
• Acid-free	jah	• Sobivad pinnad	Papp, paber
• Käsitsi rebitav	jah	• Tagasikerimisjõud N/cm	1 N/cm
• Kirjutamispinnaga	jah	• Vaikne lahtikerimine	jah
• Lähipaistvus	keskmine	• Valguskoopianeutraalne	jah
• Lahustivaba	jah	• Vananemiskindlus (UV)	jah

Sertifikaadid

Sertifitseeritud vastavalt

2024-06-13

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=59211A>