

tesa®

Tooteteave



BNR 05432, 05430

Toote kirjeldus

tesa® ISOLATSIOON isolatsioonikile tagab mugava sisekliima. Ideaalne akendele ja ustele – peatab külma ja vähendab kondenseerumist. Lihtne paigaldada.

Funktsioonid

- Läbipaistev akna isolatsioonikile
- Mõeldud ühekordse klaasiga akendele
- Vormib lisaisolatsiooniks padi
- Peatab külma ja vähendab aknakondenseerumist
- Lihtne paigaldada, saab kinnitada seestpoolt kaasasoleva kahepoolse teibiga
- Kile silutakse ja pingutatakse fööniga

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 80 °C |
| • Lahustivaba | jah | • Materjal | PE (polüetüleen), PET |

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5430A>