

tesa®

Tooteteave



BNR 05559

Toote kirjeldus

tesa® INSULATION tihendusteip PE-vahtmaterjalist kaitseb teie kodu külma, kuumuse, müri ja niiskuse eest. Lihtsasti paigaldatav ja tõhus akende ja uste tihendamisel. Ideaalne 1 kuni 3,5 mm prao korral.

Funktsioonid

- Elavdab elamismugavust tühiikude tihendamise kaudu
- Sobib väikestele pragudele (S) vahemikus 1 kuni 3,5 mm
- Tõhus isolatsioon külma, kuumuse, müri ja niiskuse vastu
- Lihtne ja kiire paigaldamine (isekleepuv)
- Vastupidavus: 4 aastat

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Aukude katvus 3.5 mm

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -50 °C |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Niiskuskindlus | ei |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Maksimaalne temperatuuritaluvus | 50 °C | • Vastupidavus | 4 years |
| • Materjal | PE (polüetüleen) | | |

tesa®

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5559A>