

tesa®

Tooteteave



BNR 05418

Toote kirjeldus

tesa® ISOLATSIOON topeltuksetihend kaitseb tõhusalt tuuletõmbuse, tolmu ja müra eest. Lihtne paigaldada ilma puurimise või liimimiseta. Sobib kuni 22 mm uksevahede jaoks. Saab eemaldada jälgi jätmata.

Funktsioonid

- Sobib siledatele/lamepõrandatele
- Täiuslik kuni 22 mm uksevahede jaoks
- Peatab tuuletõmbuse, tolmu, külma, kuuma, müra ja putukad
- Paigaldus sekunditega ilma puurimise või liimimiseta
- Lihtsalt libistage ukselehe alla
- Ukse all olevad topelttihendi variandid: hall ja valge

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Aukude katvus 22 mm

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|-----|------------------|---|
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • Lahustivaba | jah |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Materjal | Polüester, PE
(polüetüleen), LDPE
(madala tihedusega polüetüleen) |
| • Korduvkasutatav | jah | | Puidust põrandad |
| | | • Sobivad pinnad | |

tesa®

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5418A>