

tesa®

Tooteteave



BNR 05405

Toote kirjeldus

tesa® INSULATION ukse harjatihend Premium kaitseb tuuletõmbe, tolmu ja müra eest. Ideaalne ebatasastele pörandatele, hoiab sooja sees ja külma väljas. Lihtne paigaldada ilma puurimise või krüvimiseta. Kvaliteetsed materjalid tagavad pikaajalise vastupidavuse.

Funktsioonid

- Värvitud alumiiniumist uksetihend lõhede jaoks kuni 15 mm
- Isekleepuv – paigaldamiseks ei ole vaja puurida ega naelutada
- Sobib plaatidele, keraamilistele ja muudele ebatasastele pörandatele
- Aktiivne taseme reguleerimine tänu vedruga harjapõhisele konstruktsioonile (harja-tihend)
- Lõhe laius kuni 15 mm
- Kestvus: 8 aastat
- Uste tihendusriba variandid: valge, pruun, hõbe

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Aukude katvus 15 mm

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|-----|------------------|------------------------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Materjal | Lakitud alumiinium |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Sobivad pinnad | Puidust pörandad, Vaip |
| • Lahustivaba | jah | • Vastupidavus | 8 years |

tesa®

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5405A>