

tesa®

Tooteteave



BNR 05417, 05450

Toote kirjeldus

tesa® ISOLATSIOON Tihendusriba PREMIUM kaitselint kaitseb sinu kodu külma, kuumuse ja müra eest. Vastupidav materjal ja tugev liimvõime kuni 15 aastaks. Ideaalne akendele ja ustele. UV- ja temperatuurikindel.

Funktsioonid

- Elavd elamismugavus tänu pragude tihendamisele
- Silikoonist tihend tihendab pragusid laiusega 1 kuni 7 mm – universaalselt sobiv kõigile pragu laiustele
- Isekleepuv – lihtne paigaldus
- Vastupidavus: 15 aastat
- Äärmiselt kõrge ilmastiku-, UV- ja osoonikindlus
- Kõrge temperatuurikindlus vahemikus -50°C kuni +60°C
- Öhu- ja veekindel
- Läbipaistev
- Kergesti puhastatav

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|------|
| • Põhimiku materjal | Riie | • Aukude katvus | 7 mm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Materjal | Silikoon |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -20 °C |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Maksimalne temperatuuritaluvus | 60 °C | • Vastupidavus | 15 years |

tesa®

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5417A>