

tesa® ISOLATSIOONI Ilmastikukindel tihend Silikoon Üks Suurus sobib erineva suurusega akna- ja uksepragudele



Tooteteave
5417, 5450

Toote kirjeldus

tesa® ISOLATSIOON PREMIUM tihend kaitseb teie kodu külma, kuumuse ja müra eest. Vastupidav materjal kuni 15 aastaks. Ideaalne akendele ja ustele. UV- ja temperatuurikindel.

Funktsioonid

- Parema elukvaliteeti tänu lünkade tihendamisele
- Silikoonist tihend 1 kuni 7 mm lünkadele - universaalselt kasutatav kõigi lünkade laiustele
- Isekleebuv - lihtne paigaldada
- Vastupidavus: 15 aastat
- Äärmiselt kõrge ilmastikukindlus, UV- ja osoonikindlus
- Kõrge temperatuuritaluvus -50°C kuni +60°C
- Õhu- ja veekindel
- Läbipaistev
- Lihtne puhastada

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|------|
| • Põhimiku materjal | Riie | • Aukude katvus | 7 mm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Materjal | Silikoon |
| • Kemikaalikindlus | ei | • Minimaalne temperatuuri taluvus | -20 °C |
| • Lahustivaba | jah | • Temperatuurikindlus | jah |
| • Maksimalne temperatuuritaluvus | 60 °C | • Vastupidavus | 15 years |

tesa® ISOLATSIOONI Ilmastikukindel tihend Silikoon Üks Suurus sobib erineva suurusega akna- ja uksepragudele

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=5417A>