

tesa® Professional 4455

Tooteteave

Kõrge kvaliteediline paberist maskeerimisteip täpseks ja tasaseks värviserva loomiseks mustust tõrjuvatel pindadel

Toote kirjeldus

tesa® 4455 Silicone Precision Mask on kõrge kvaliteediline maskeerimisteip nõudlikele pindadele. See koosneb eriti õhukesest, kuid tugevast pabertoest ja spetsiaalselt välja töötatud liimist, mis tagab usaldusväärse kinnitumise mustust tõrjuvatele pindadele, silikoonile ja graffiti-vastastele katetele. Mõeldud professionaalseteks värvimis- ja lakitöödeks, luues täpseid ja tasaseid värviservi ning eemaldub puhtalt kuni 90 päeva jooksul siseruumides või 14 päeva jooksul õues. Ideaalne siledatel ja kergelt tekstuursest pindadel, toetab see tõhusat tööprotsessi ka keerulistes tingimustes.

Funktsioonid

- Siseruumide maskeerimine (kuni 90 päeva)
- Välitingimuste maskeerimine (kuni 14 päeva)
- Kindel kinnitus erinevatel mustust tõrjuvatel pindadel, silikoonil ja isegi graffiti-vastasel värvil
- Siledatel ja kergelt tekstuursest pindadel
- Kõrge kvaliteediliste värvi- ja lakitööde jaoks

Rakendused

- Erinevate mustust tõrjuvate pindade, silikooni ja isegi graffiti-vastaste värvide maskeerimine
- Pindade kaitse värvimistööde ajal

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | Washi paper | • Kogupaksus | 91 µm |
| • Liimi tüüp | silikoonipõhine | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---|---------|---------------------|----------|
| • Katkevenivus | 6 % | • Lahustivaba | ei |
| • Tõmbetugevus | 35 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah |
| • Eemaldatav jääkideta ... päeva pärast | 90 days | • Selge värvuse äär | väga hea |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • UV-kindlus | 90 days |
| • Käsitsi rebitav | jah | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.9 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 4455

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=4455>