

tesa® ACXplus 73210

Tooteteave

1000 µm kahepoolne akrüülvahttapeet

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 73210 on suure jõudlusega, kahepoolne akrüülvahttapeet, millel on suurepärane läbipaistvus. Selle viskoelastsed omadused neelavad pinget, täidavad tühimikud ja tagavad tugeva, kestva sideme – ka ebatasastel pindadel. See on spetsiaalselt välja töötatud läbipaistvate või poolläbipaistvate materjalide, nagu klaas, akrüül või polükarbonaat, liimimiseks, pakkudes peaaegu nähtamatut ühendust. Optiline selgus muudab selle ideaalseks rakenduste jaoks, mis nõuavad sujuvaid ja esteetilisi viimistlusi.

Funktsioonid

- Kõrge optiline läbipaistvus – loodud läbipaistvate aluspindade liimimiseks
- Tugev ja vastupidav liim – vastupidav temperatuurile, UV-kiirgusele ja vananemisele
- Kompenseerib liimitud detailide termilist pikenemist
- Suurepärane nakkuvus läbipaistvate plastide ja klaasi puhul
- Vahtetu nakkumine koos kõrge lõpliku ühendusjõuga
- PFAS/PFOS-vaba koostis: Valmistatud ilma perfluoreeritud aineteta, toetades turvalisemaid ja jätkusuutlikumaid liimilahendusi.

Rakendused

tesa® 73210 sobib mitmesugusteks nõudlikeks liimirakendusteks, sealhulgas:

- Läbipaistvad sildid ja nimemärgid
- Läbipaistvate dekoratiivpaneelide kinnitamine
- Poolläbipaistvate profiilide liimimine
- Rakendused, mis nõuavad peaaegu nähtamatut liimirida (nt jaemüügiekraanid, kodumasinad ning sisekujunduselemendid)

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | Vahtakrüül | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | • Värvus | läbipaistev |
| • Kattepaberi tüüp | valge | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 180 °C | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 100 °C |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73210

Tooteteave

Adhesioon

• Nakkuvus ABSga (14 päeva pärast)	15 N/cm	• Nakkuvus PMMAga (14 päeva pärast)	18 N/cm
• Nakkuvus alumiiniumiga (14 päeva pärast)	28 N/cm	• Nakkuvus PSga (14 päeva pärast)	14 N/cm
• Nakkuvus klaasiga (14 päeva pärast)	23 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	15 N/cm
• Nakkuvus PCga (14 päeva pärast)	23 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	25 N/cm
• Nakkuvus PETga (14 päeva pärast)	15 N/cm		

Lisateave

tesa® 73210 sobib nii siseruumides kui ka välistingimustes kasutamiseks. See pakub töökindlat jõudlust laias temperatuurivahemikus ja erinevates keskkonnatingimustes. Parimate tulemuste saavutamiseks peavad pinnad olema puhtad, kuivad ja saasteainetevabad. Soovitav on teha rakendusepõhiseid testimisi enne täismahulist kasutust. Tehnilise toe ja parimate liimtulemuste saavutamiseks konsulteerige tesa® spetsialistiga.

Laineri valikud:

- PV26: Valge paberist liner – ilma brändimärgistuseta (160 µm)

Lisaks saadaval paksused:

- tesa® 73205 - 500µm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=73210>