

tesa® Professional 4453

Tooteteave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Washi paper	• Kogupaksus	73 µm
• Liimi tüüp	veepõhine akrüül		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	10 %	• Lahustivaba	jah
• Tõmbetugevus	31 N/cm	• Lihtne eemaldada	jah
• Jäägivaba eemaldus	jah	• Selge värvuse äär	väga hea
• Käsitsi rebitav	väga hea	• Sobiv tundlikele pindadele	keskmine
• Kasutusala	Sise- ja välitöödeks	• Värvide kinnistus	väga hea

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	1 N/cm
---------------------	--------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

