

tesa® 4224EUPV12

Tooteteave



tesa® 4224EU PV12 universaalne kinnituslint

Toote kirjeldus

tesa® 4224EU PV12 on universaalse kasutusega kinnituslint, millel on pingutatud polüpropüleenist alusmaterjal ning kummiliim, mis tagab hea esialgse nakke. Monosuunaline polüpropüleenist alusmaterjal pakub suurt paindlikkust, head tõmbetugevust ja väikest venivust. Meie lint on hõlpsasti lahtikeritav ning sobib nii käsitsi kui ka automaatselt tööks.

Funktsioonid

- Lahustivaba liim ja lahtilaskmine
- Kõrge esialgne nakkumine
- Madal venivus
- Hea paindlikkus

Rakendused

- Kergekaaluliste esemete komplekteerimine
- Kergekaaluliste seadmeosade kinnitamine
- Tugevdamine ja ühendamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | MOPP, monoorienteeritud polüpropüleenkile sünteeskummi | • Kogupaksus | 85 µm |
| • Liimi tüüp | | • Värvus | valge |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------|--------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 35 % | • Lahustivaba | jah |
| • Tõmbetugevus | 190 N/cm | • Toonimuutused puuduvad | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 4224EUPV12

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>