

tesa® 4288EUPV12

Tooteteave



tesa® 4288EU PV12 Standardne kinnitusteip

Toote kirjeldus

tesa® 4288EU PV12 on traditsiooniline kinnitusteip, millel on pingestatud polüpropüleenist alusmaterjal. Kummiliim tagab suure algkleepuvuse nii polaarsetel kui ka mittepolaarsetel pindadel. Mono-orienteeritud polüpropüleenist alusmaterjal pakub suurt paindlikkust, head tõmbetugevust ja madalat venivust. See võimaldab saavutada kõrge jõudluse keskmise koormusega kimbutamisel, palettimisel ja spiraali kinnitamisel. Teipi on lihtne kasutada nii käsitsi kui ka automaatsetes protsessides, mistõttu sobib see suurepäraselt tõhusateks pakendamisprotsessideks.

Funktsioonid

- Lahustivaba liim ja kattekiht
- Suure algkleepuvusega
- Madal venivus
- Hea töödeldavus
- Hea tõmbetugevus

Rakendused

- Toruede (nt vask, raud ja plast) keskmise koormusega kimbutamine
- Ajutine fikseerimine
- Keskmise koormusega palettimine ja tugevdamine
- "L/C" klambrite kinnitamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	MOPP, monoorienteeritud polüpropüleenkile sünteeskummi	• Kogupaksus	115 µm
• Liimi tüüp		• Värvus	must

Toodete sortiment

• Saadaval värvivalik	must
-----------------------	------

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	35 %	• Lahustivaba	jah
• Tõmbetugevus	300 N/cm	• Toonimuutused puuduvad	jah
• Jäägivaba eemaldus	jah		

tesa® 4288EUPV12

Tooteteave

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 6 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=4288EUPV12>