

tesa® 50118

Tooteteave



Jätkusuutlikud Aspektid



Lisateave: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	PET-kiud	• Värvus	valge
• Liimi tüüp	akrüül	• Kattepaberi paksus	51 µm
• Kattepaberi tüüp	PET	• Kattepaberi värvus	läbipaistev
• Post-consumer recycled content of liner	88 %	• Teibi paksus	540 µm

Toodete sortiment

- Saadaval värvivalik must, valge

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	70 %	• Sobiv krobelistele pindadele	väga hea
• Tõmbetugevus	31 N/cm	• Staatiline nihkekindlus	väga hea
• Mõra summutus (LV312)	Class C	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	160 °C
• Nake	väga hea	• Väike VOC sisaldus	väga hea

Adhesioon

- Nakkuvus PETga (esialgne) 8.5 N/cm

tesa® 50118

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50118PV3>