

tesa®

Tooteteave

4619

Toote kirjeldus

Tugev, mitmekülgne ja ilmastikukindel – ideaalne kiireteks parandusteks, tihendamiseks ja ühtekõitmiseks praktilises kahe rulliga pakis professionaalidele

Funktsioonid

- *Usaldusväärne lahendus igapäevasteks kinnitustöödeks: Mõeldud kiireks kasutamiseks ja kergesti käsitsi rebitav – ideaalne, kui loevad aeg ja tõhusus.
- *Mitmekülgne kasutus erinevates keskkondades: Sobib tihendamiseks, ühtekõitmiseks või lihtsateks remonditöödeks – see teip toimib hästi nii siledale kui ka kergelt ebaühtlaste pindade puhul.
- *Sobilik nii sise- kui ka ajutisteks välistöödeks: Selle kleepuvus ja niiskuskindlus teevad sellest hea valiku lühiajalisteks ja mitmekülgseteks rakendusteks.
- *Sujuv kasutuskogemus: Lihtne lahti kerida ja painduv taustmaterjal tagab katkestusteta kasutamise.
- *Hea hinna ja kvaliteedi suhe kahe teibirulliga: Komplektis on 2 rulli – mugav sagedaseks kasutamiseks ja professionaalseks varude täiendamiseks.

Rakendused

- *Kerge pakkematerjali või ajutiste katete tihendamine või tugevdamine
- *Kergekaaluliste esemete, tööriistade või tarvikute kinnitamine või ühtekõitmine
- *Üldotstarbeline maskeerimine või pindade kaitsmine siseruumides
- *Kiired ajutised parandused töökodades, ladudes või objektidel
- *Ajutiste rakenduste ajal hoidmine, märgistamine või sildistamine
- *Juhuslike paranduste toetamine hoolduses või hoone korrashoidmisel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- Liimi tüüp sünteeskummi
- Kogupaksus 170 µm

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|----------|
| • Katkevenivus | 10 % | • Lahustivaba | ei |
| • Tõmbetugevus | 40.1 N/cm | • Niiskuskindlus | jah |
| • Hõõrdumiskindlus | jah | • Rebenemiskindlus | jah |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Temperatuurikindlus | keskmine |
| • Käsitsi rebitav | keskmine | • UV-kiirguskindlus | jah |
| • Kleepumistugevus | Suur adhesioon | • Vettpidav | jah |

tesa®

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>