

tesa® Professional 4694PRO

Tooteteave

Fassaadi maskeerimislint kangast

Toote kirjeldus

tesa® Professional 4694 fassaadi maskeerimislint kangast on tõhus valik pindade maskeerimiseks krohvimise ja ehitustööde ajal. Selle tugev sünteetilise kummi liim tagab kindla kleepuvuse erinevatel pindadel, sh karedatel ehitusmaterjalidel, ning hoiab teipi paigal ka rasketes ilmastikuoludes.

Teip on käsitsi kergesti rebitav, võimaldades kiiret paigaldamist ja pakkudes UV-kaitset kuni ühe nädala jooksul, mille jooksul on eemaldamine puhas ja jääkidevaba. Sobib temperatuuridele vahemikus +5 °C kuni +70 °C, toimides usaldusväärselt ka erinevates keskkondades, kaasa arvatud otseses päikesevalguses.

Lisaks maskeerimisele muudab tugev kangast taust ja liim teipi suurepäraseks objektide sidumiseks ja kinnitamiseks ehitusplatsil, toetades tõhusat ja kvaliteetset tööd.

Funktsioonid

- Kindel kleepuvus paljudel erinevatel, ka karedatel pindadel
- Ilmastikukindel teip
- Kergesti käsitsi rebitav
- Kõrge kleepuvus tagab kohese haardumise pinnale
- Jääkideta eemaldamine kuni 1 nädal pärast paigaldamist
- Kaitse mustuse ja tööriistade ning materjalide poolt tekitatud kahjustuste eest

Rakendused

- Akende ja uste raamid kaitsmine krohvimise ajal
- *Põrandaliistude, rõdude ja katuseülendite maskeerimine
- *Esemete kinnitamine või kokku sidumine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga
lamineeritud | • Kogupaksus | 190 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|---------|-------------------|----------|
| • Katkevenivus | 26 % | • Käsitsi rebitav | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 40 N/cm | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Jäägivaba eemaldus | jah | • UV-kindlus | 1 |

tesa® Professional 4694PRO

Tooteteave

Adhesioon

- Nakkuvus terasega 10 N/cm

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>