

tesa® Professional 4625

Tooteteave

Mitmekülgne sise- ja välisteip

Toote kirjeldus

tesa® Professional 4625 mitmeotstarbeline sise- ja välisteip on vastupidav riideteip, mis on mõeldud ehitus-, renoveerimis- ja hooldustöödega tegelevatele spetsialistidele ning sobib kasutamiseks nii sise- kui välitingimustes. Selle õhuke disain tagab teravad värvijooned, muutes selle ideaalseks krohvimise, pahteldamise ja värvimise ajal akende ja uste raamide maskeerimiseks. Teibil on kõrge nakkuvus, mis tagab kohese haakuvuse pinnaga. Teip on veekindel ja ilmastikukindel kuni kuue nädala jooksul ning selle saab eemaldada puhtalt, ilma jääke jätmata.

See teip sobib samuti hästi kaitsekilede ja -lehtede kinnitamiseks ning kaablite, juhtmete ja muude lahtiste esemete koondamiseks. Seda on lihtne käsitsi rebida kiireks paigaldamiseks, rullub sujuvalt ja ei hakka lakkima. Tänu tugevale algele nakkuvusele ja lihtsale ümberpaigutamisele on tesa® 4625 mugav kasutada. Ere roheline värv võimaldab selle kiiret äratundmist igal pinnal.

tesa® 4625 pakub usaldusväärset jõudlust ja mitmekülgust, muutes selle praktiliseks valikuks pinnakaitse-, maskeerimis- ja ajutiste kinnitustööde jaoks.

Funktsioonid

- Turvaline nakkuvus paljudel erinevatel pindadel
- Ilmastikukindel teip
- Kergesti käsitsi rebitav
- Kõrge nakkuvus tagab kohese haakuvuse pinnale
- Jäägivaba eemaldamine kuni 6 nädala jooksul pärast paigaldamist
- Sobib sise- ja välitingimustesse
- Sobib värvimiseks ja krohvimiseks

Rakendused

- Akende ja uste raamide kaitsmine krohvimise ja värvimise ajal
- Kaitsekihtide, nagu plastkilede, kinnitamine
- Juhtmete, kaablite ja lahtiste esemete kinnitamine ja koondamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud | • Kogupaksus | 172 µm |
| | PGga kaetud | | |
| • Liimi tüüp | veepõhine akrüül | | |

tesa® Professional 4625

Tooteteave

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	25 %	• Lahustivaba	jah
• Tõmbetugevus	35 N/cm	• Niiskuskindlus	keskmine
• Jäägivaba eemaldus	jah	• UV-kindlus	6 weeks
• Käsitsi rebitav	väga hea		

Adhesioon

• Nakkuvus terasega	2.6 N/cm
---------------------	----------

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>