

# tesa® ACXplus 79208

## Tooteteave



0,8 mm kahepoolne akrüülvahu teip autode väliste kinnituste paigaldamiseks

## Toote kirjeldus

tesa® ACX<sup>plus</sup> 79208 on kahepoolne akrüülvahu teip autode väliste kinnituste paigaldamiseks. See on kahekihiline toode, mis on kaetud spetsiaalse liimiga. Selle suure jõudlusega liim tagab tõhusa ja kindla kinnituse tüüpilistele auto kinnituste materjalidele (näiteks PC ja ABS) plastidele ja auto keredele (erinevat tüüpi läbipaistvad lakid). Pehme akrüülvaht parandab kinnituse kvaliteeti ebatasastel pindadel (näiteks soonelised pinnad).

Lisaks on meie tootel suurepäraseks kleepumisomadused ka kuni 90°C kõrge temperatuuritaluvuse korral. Tänu selle viskoelastsele akrüülvahu südamikule suudab tesa® ACX<sup>plus</sup> 79208 neelata ja hajutada dünaamilisi ning staatilisi koormusi.

- Saadaval on paksused 1,1 mm ja 1,5 mm

## Funktsioonid

- Suurepärase kleepuvus erinevatel lakitud pindadel
- Hea klepestabiilsus pikaajalise temperatuuri taluvusega kuni 90°C
- PFAS / PFOS vaba toode
- Tõhus ja vastupidav kasutus
- Viskoelastne akrüülvahu südamik, mis tasakaalustab erinevate ühendatavate osade termilist paisumist
- Suurepärase märgkleepuvus
- Kõrge niiskus- ja UV-kindlus

## Rakendused

tesa®ACX<sup>plus</sup> 79208 sobib püsivaks välistingimustes kasutatavaks paigalduseks. Parima võimaliku jõudluse tagamiseks soovime täielikult mõista teie rakendust (sealhulgas kasutatavaid materjale), et anda õige tootesoovitus.

Näited rakendustest on:

- Liistude paigaldus
- Rattakoopa ja küljelaiendi paigaldus
- PDC paigaldus
- Piilarviimistluse paigaldus
- Ukse läve paigaldus

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                   |              |        |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | Vahtakrüül        | • Kogupaksus | 800 µm |
| • Liimi tüüp        | rikastatud akrüül | • Värvus     | hall   |
| • Kattepaberi tüüp  | PE                |              |        |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=79208>

# tesa® ACXplus 79208

## Tooteteave

### Omadused / jõudlusväärtused

- |                                   |          |                                   |           |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| • Kemikaalikindlus                | keskmine | • Temperature range               | -40 to 90 |
| • Külma löögikindlus              | väga hea | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 120 °C    |
| • Niiskuskindlus                  | keskmine | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 90 °C     |
| • Staatiline nihkekindlus (90 °C) | väga hea | • Vananemiskindlus (UV)           | keskmine  |

### Adhesioon

- |                                                |         |                                                   |         |
|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus ABSga (kaetud külg, 3 päeva pärast) | 35 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud külg, 3 päeva pärast) | 35 N/cm |
| • Nakkuvus ABSga (kaetud külg, esialgne)       | 32 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud külg, esialgne)       | 32 N/cm |

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=79208>