

tesa® ACXplus 77405

Tooteteave

0,5 mm must kahepoolset akrüülvahtteip

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line on sügavmust kahepoolset akrüülvahtteip, mis on loodud autotarvikute kinnitamiseks autotööstuses. Selle viskoelastne akrüülvahusüdamik tagab usaldusväärse ja tugeva kinnituse erinevate aluspindadega ning suudab taluda muutuvat keskkonda kogu sõiduki eluea jooksul.

Saadaval ka 0,8 mm paksusena.

Funktsioonid

- Viskoelastne akrüülvahusüdamik kompenseerib ühendatavate osade erinevat termilist pikenemist
- Hea dünaamiline ja staatiline nihketaluvus laias temperatuurivahemikus
- Hea vahede täitmise võime
- Hea niiskus- ja UV-taluvus
- Head töötlemisomadused

Rakendused

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line sobib laiale valikule püsivate välistingimuste paigaldustöödele, näiteks:

- Peeglite kinnitamine

tesa® ACX^{plus} 77405 Black Base Line on väga soovitatav kõikide plastiku-plastiku kinnituste jaoks, kus on teostatud pinnatöötlus (näiteks: krunt; plasma...), dekoratiivsete osade jaoks nagu:

- Embleem
- Ukse poritiib
- Erinevad aksessuaarid pörkeraamile (näiteks: antennine hoidja, tihendid)
- Pillari

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------|-----------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 500 µm |
| • Liimi tüüp | modifitseeritud akrüül | • Värvus | tume must |
| • Kattepaberi tüüp | PE | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Külma löögikindlus | väga hea | • T-plokk | keskmine |
| • L-rakis | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | väga hea |
| • Niiskuskindlus | väga hea | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=77405>

tesa® ACXplus 77405

Tooteteave

Adhesioon

- Nakkuvus terasega (esialgne) 11 N/cm
- Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) 20 N/cm

Lisateave

PV 38 = poolläbipaistev sinine PE vooder

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=77405>