

tesa® 60634

Tooteteave



Alumiiniumlamineeritud PET-teip

Toote kirjeldus

tesa® 60634 on ühepoolne kleeplint, mille kandjaks on polüester-alumiiniumlaminaat. Väliskihi polüesterkile on kaetud silikoonivaba vabastussüsteemiga. Sisekihi alumiiniumfoolium on kaetud läbipaistva akrüüllimiga. Toode tarnitakse ilma täiendava kaitsepaberita.

Funktsioonid

- Alumiiniumkiht tagab soojusjuhtivuse, et suurendada soojusülekannet
- PET-kiht parandab teipide väljastusomadusi
- Suurepärane kohanduvus võimaldab jahutustorude tihedat kinnitumist külmiku korpuse külge
- Teibil on väga hea algnakkuvus asjakohaste plastide ja metallide suhtes

Rakendused

- Välja töötatud eelkõige valgete kodumasinade tööstuse jaoks
- Teipi kasutatakse külmikute ja sügavkülmikute automatiseeritud tootmises
- See liimib metallist jahutustorud plastkorpuste külge

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Mitmekihiline detail	• Kogupaksus	60 µm
• Liimi tüüp	alumiiniumist ja PETist	• Teibi paksus	_NULL µm
• Kattepaberi tüüp	modifitseeritud akrüül		
	puudub		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	50 %	• Operation temperature from	-20 °C
• Tõmbetugevus	45 N/cm	• Operation temperature up to	120 °C
• Lihtne eemaldada	ei		

Adhesioon

• Adhesion to Backing	2 N/cm	• Nakkuvus terasega	7 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

tesa® 60634

Tooteteave

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60634>