

## tesa® 4204 PV6 Läbipaistev pakketeip

Liimaine omadused tagavad hea kleepuvuse kõikide pindadega ja tugeva kinnituse.

Vastupidavus vananemisele võimaldab pikaajalist säilitamist.

Võrreldes enamiku teiste PP-veepõhiste akrüülteipidega nakkub tesa® 4204 PV6 liimaine teibiga paremini, mistõttu jääb pärast teibi eemaldamist pinnale vähem liimainejääke.

Etikette saab hõlpsalt kaitsta kõikide etikettide kaitseks kasutatavate tavapärase teibiseadetega.

Kuna toode ei sisalda klooriühendeid ja põhineb üksnes mineraalõliderivaatidel, on selle kõrvaldamine põletamise teel keskkonnasäästlik.

Juhtivate utiliseerimissettevõtete ja paberiveskite kinnitusel ei takista toode pappmaterjali utiliseerimist.

## Põhiline kasutusala

tesa® 4204 PV6-t on soovitatav kasutada kottide, plekktooside, vaatide sulgemiseks automaatseadmetega ja etikettide kvaliteetse kaitsekilena.

## Tehnilised andmed

▪ Põhimiku materjal	PP-kile	▪ Nakkuvus terasega	2.8 N/cm
▪ Kogupaksus	58 µm	▪ Katkevenivus	150 %
▪ Liimi tüüp	akrüül	▪ Tõmbetugevus	50 N/cm

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04204>

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.