



tesa® ACXplus 7074 High Resistance



Toote Teave

1000 µm kahepoolne akrüülvahtteip

Toote kirjeldus

tesa® ACX^{plus} 7074 on üleni must akrüülvahtteip, millel on väga kleepuv akrüüllimi süsteem. Selle teibi ainulaadsete komponentide tõttu talub see lühiajaliselt kuumust kuni 220 °C ning on samas ka erakordse külmašoki taluvusega: kuni -40 °C. Kahepoolne vahtteip talub vananemist, UV-kiirgust, kemikaale ja pehmenteid. tesa® ACX^{plus} 7074 on mõeldud rasketesse õuetingimustesse, eriti kombineerituna tesa® nakketugevditega. Viskoelastne akrüülvahust südamik kompenseerib kokkuliimitud osade erineva soojuspaisumise, kohandub hästi ebaühtlaste pindadega ning on ülimalt hea nakkejõuga.

Rakendused

- tesa® ACX^{plus} 7074 sobib hästi keerulisteks liimimis- ja tugevdustöödeks paljudes valdkondades, nagu näiteks
- Liftitööstus
- Transpordi- ja autotööstus
- Tootmisseadmete tööstus
- Sobib hästi kasutamiseks koos tesa® nakketugevditega

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 1000 µm |
| • Liimi tüüp | puhas akrüül | • Värvus | must |

Väärtuste järgimine

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| • Nakkuvus terasega (3 päeva pärast) | 30 N/cm |
|--------------------------------------|---------|

Lisateave

PV22 = valge PE-kattega kaitsepaber tesa® ACX^{plus}i kaubamärgiga

- = sinine kaitsekile
- tesa® ACX^{plus} 7074 on tunnustatud ULi standardi 746C alusel. ULi register QOQW2.E309290



tesa[®] ACXplus 7074 High Resistance

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=07074>