



tesa® 4657

Toote Teave



Kuumakindel akrüülkattega tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa® 4657 on ülikvaliteetne tekstiilteip akrüül liimainega. See koosneb 145-se koetihedusega puuvillasest tekstiilist ja termokõvenevast kautšukliimist. Akrüül-tekstiilteip on kohanduv ning väga vastupidav värvidele, lahustitele, hõõrdumisele ning on ka veekindel. Teibi suur tõmbetugevus, torkekindlus ning nakkuvus igasuguste pindadega säilivad ka kõrgemal temperatuuril. Akrüül liimaine on väga vananemiskindel, mistõttu sobib eriti hästi püsivaks kinnitamiseks. tesa® 4657 on väga vastupidav tekstiilteip, mida kasutatakse autotootmisliinidel aukude ajutiseks ja püsivaks katmiseks ning maalriteibina tööstuslikul värvimisel. Tänu käega rebitavusele on seda mugav käsitseda ja paigaldada. Teipi saab rebida sirgelt mööda võrkkangast. Võimalik eemaldada jälgi jätmata, isegi pärast kokkupuudet kõrge temperatuuriga. See teip sobib stantslõikuseks; samuti on see saadaval aeglaselt lahtirullitavana (PV1) ja paberlineriga (PV9).

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Rakendused

- Erinevad kuumakindlust vajavad kaitsetööd auto- ja masinatootmisel, nt aknaääred, avade kinnikatmine ja pulbervärvimine, võimalik ka korduv kuivatamine värvikambris
- Keermeavade ja tühjendusavade kinnikatmine
- Lamekaablite kinnitamine nt laekattele, uksepaneelidele, peeglitele
- Jätkamiseks rullitootmisel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|---------|
| • Kattepaberi tüüp | paber | • Kogupaksus | 290 µm |
| • Total sustainable product content excl. liners | 76 % | • Kattepaberi paksus | 76 µm |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Kattepaberi värvus | kollane |
| • Põhimiku materjal | Riie akrüülkattega | | |
| • Liimi tüüp | termokõvastuv toorkummi | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04657>



tesa® 4657

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|------------------------------|
| • Hõõrdumiskindlus | väga hea | • Liner release force | 0.3 N/cm |
| • Katkevenivus | 7.5 % | • Sirged rebestusservad | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 105 N/cm | • Temperature resistance
(removability from aluminum
after 30 min exposure) | 180 °C |
| • Hand tearability | väga hea | • Vörk | 145 count per square
inch |
| • Lihtne peale kirjutada | jah | • Water resistance | keskmine |

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 4.6 N/cm

Lisateave

Vastab normdokumendi LV 312-1 „Dielektriline tugevus” nõuetele.

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04657>