

tesa Supersleeve® 51608 PV6



Toote Teave

Suurendatud painduvusega kahekihilisest PET-fliisist kaabliümbris

tesa Sleeve® 51608 PV6 on pikisuunas kasutatav PET-fliis, mis on servades kaetud kautšukliimainega.

- Põhiomadused
- Väga hea painduvus
- Väga hea heliisolatsioon
- Kulumiskindel
- Pikisuunas lihtsalt ja tõhusalt paigaldatav
- Ainulaadne „liimaine-liimaine” sulgemissüsteem, mis tagab usaldusväärse liimühenduse ilma täiendavate punktkesteteta
- Värvus: must

Põhiline kasutusala

tesa Supersleeve® 51608 PV6 on välja töötatud kasutamiseks salongis, kus tagab väga hea painduvuse.

- pikisuunaliseks kasutamiseks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed

• Põhimiku materjal	PET-villak	• Hõõrdumiskindlus (10 mm torn)	Class B (acc. to LV312)
• Kogupaksus	560 µm	• Hõõrdumiskindlus (5 mm torn)	Class B (acc. to LV312)
• Liimi tüüp	kummipõhine	• Leegikindlus koostatuna	Class B (acc. to LV312)
• Temperatuurikindlus MIN	-40 °C	• Müra summutus (dB)	Class D (acc. to LV312)
• Temperatuurikindlus (3000 h)	105 °C		

Nakkuvus

- terasega 3.0 N/cm

Lisateave

Standardsed laiused: 67, 85, 100, 115, 130, 145, 160, 180, 195 mm

- pikkused: 50 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Saadaval ka kohandatud perforatsiooniga
- Juhtmekimbu läbimõõt / soovitatav tesa Supersleeve®-i laius
- Ø 12 mm / 67 mm
- 12 mm – 16 mm / 85 mm
- 16 mm – 19 mm / 100 mm
- 19 mm – 24 mm / 115 mm
- 24 mm – 29 mm / 130 mm
- 29 mm – 33 mm / 145 mm
- 33 mm – 38 mm / 160 mm

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=51608>

tesa Supersleeve® 51608 PV6



Toote Teave

Lisateave

- 38 mm – 45 mm / 180 mm
- 45 mm – 49 mm / 195 mm
- * südamiku standardne läbimõõt: 76 mm

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=51608>