



tesaflex® 4169 PV8

Toote Teave

Kvaliteetne põranda markeerimisteip

Toote kirjeldus

Põranda markeerimisteip tesaflex® 4169 PV8 on suurepärase omadustega ja sobib kasutamiseks paljudes nõudlikes kasutuskohtades.

tesaflex® 4169 PV8 on vastupidav plastifitseeritud vinüülteip, mis on kaetud tugevalt nakkuva modifitseeritud kautšukliimainega.

- väga tugevale ja vastupidavale vinüülalusmaterjalile peab tesaflex® 4169 PV8 tavaliste kemikaalide toimele väga hästi vastu ning on suure kulumiskindlusega.

Suure elastsuse tõttu saab tesaflex® 4169 PV8-t kasutada kumeratel pindadel, ilma et tekiks volte.

Silikooniga kaetud pealiskihht tagab kerge lahtirullimise, mistõttu sobib kasutamiseks teibiseadetes.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | pehme PVC | • Kogupaksus | 203 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|--------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 260 % | • Sobiv krobelistele pindadele | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 45 N/cm | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 1.6 N/cm |
|---------------------|----------|

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04169>