



tesa® 60950

Toote Teave



Toote kirjeldus

tesa® 60950 PVC-alusel teip väga tugeva akrüüllimiga. Tugev ja vastupidav liimkate tagab tavakasutusega kohtades libisemiskaitse kuni kaheks aastaks. Alumiiniumoksiidiga kaetud PVC koos akrülaatliimiga tagab optimaalse kaitse libisemise eest. Libisemisvastane teip on käsitsi rebitav ning ei tõmbu pärast paigaldamist kokku. tesa® 60950 sobib kõikjale, kus on vaja kindlat jalgealust. Selle libisemisvastase teibi hõõrdumus on 60, mistõttu see pakub ideaalset kaitset libisemise vastu ning aitab vältida õnnetusi tööstusrajatistes jm töökohtadel. tesa® 60950 libisemisvastane teip vastab standardi DIN 51130 nõuetele ning on erakordne seetõttu, et talub soolavett ja kemikaale, samuti on see käsitsi rebitav ning muretult eemaldatav. See teip on saadaval veel kolmes värvitoonis: must/kollane (tesa® 60951), läbipaistev (tesa® 60952) ja fluorestseeruv (tesa® 60953).

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|----------------------|--------|----------------|--------|
| • Kogupaksus | 900 µm | • Teibi paksus | 720 µm |
| • Kattepaberi paksus | 180 µm | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|----------|
| • Sobiv stantslõikuseks | jah | • Tõmbetugevus | 30 N/cm |
| • Temperatuurikindlus | -5 to +50 | • Hand tearability | keskmine |
| • Katkevenivus | 25 % | • Kemikaalikindlus | keskmine |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=60950>