



# tesa® Professional 60760

Toote Teave



## Toote kirjeldus

tesa® 60760 on agressiivse modifitseeritud kautšuk-vaikliimiga kaetud sitke plastifitseeritud PVC-teip, mis tagab nakkumise mitmesuguste pindadega. Teipi tesaflex® 60760 saab käsitsi rebida.

## Rakendused

Teip tesaflex® 60760 võimaldab luua ajutisi ja väikese tugevusega ohutähiseid ja märgiseid mis tahes liikuvate ja paiksete objektide jaoks.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |           |              |        |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | pehme PVC | • Kogupaksus | 150 µm |
| • Liimi tüüp        | toorkummi |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                  |          |
|----------------|---------|------------------|----------|
| • Katkevenivus | 220 %   | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 33 N/cm |                  |          |

## Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60760>