



# tesa® 60951

Toote Teave



Libisemist takistav teip

## Toote kirjeldus

tesa® libisemisvastaste teipide sarja sobib kasutada kõikjal, kus vajatakse ohutut jalgealust. Kollane ja must libisemisvastane teip pakub täiuslikku kaitset libastumise eest ja aitab seega vältida tööõnnetusi. Tänu väga heale nakkele sobib toode kasutamiseks nõudlikel pindadel, nagu tehasepõrandad, tööstusalad. Tugev ja vastupidav liimikiht tagab libisemisvastase kaitse tavalise kasutukombineeritud aladel 1–2 aasta jooksul. Libisemisvastased teibid on käsitsi rebitavad ega tõmba pärast paigaldust kokku.

## Rakendused

Kõikjal, kus on nõutud ohutu jalgealune.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |  |              |        |
|---------------------|--|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PVC film coated with mineral particles | • Kogupaksus | 900 µm |
| • Liimi tüüp        | akrüül                                 |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                       |           |                    |          |
|-----------------------|-----------|--------------------|----------|
| • Temperatuurikindlus | -5 to +50 | • Hand tearability | keskmine |
| • Katkevenivus        | 25 %      | • Kemikaalikindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus        | 30 N/cm   | • Niiskuskindlus   | väga hea |

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|

## Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60951>