



tesa[®] PRO 66728

Toote Teave



Professionaalne, vastupidav teip – ideaalne siseruumides kasutamiseks – tööstuslik kvaliteet – tolmu- ja niiskuskaitse

Toote kirjeldus

Pakkuge oma klientidele akrüülvahttehnoloogial põhinevat tööstuslikul kvaliteeditasemel esemete kinnitust tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP abil. Võimas, mitmeotstarbeline kinnitusteip sobib kasutamiseks siseruumides. Tänu viskoelastsele käitumisele tagab see kindla ja püsiva sideme. See suure jõudlusega tööstuslik teip on vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide, pehmendavate ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes. See on just see, mida teie tööriistakast vajab.

Funktsioonid

- Tööstuslik kvaliteet: tipptasemel teip uuendusliku akrüülvahuga, vastupidav niiskuse, (teatud) kemikaalide, pehmendavate ainete ja UV-valguse põhjustatud kahjustuste suhtes
- Tihendusfunktsioon: professionaalne lahendus tihendab ja kaitseb tolmu ja niiskuse eest – täidab tühimikud erinevate omadustega materjalide pindadel
- Ideaalne siseruumides kasutamiseks: Tugev kahepoolne kinnitusteip lamedate esemete, näiteks märkide jm turvaliseks kinnitamiseks
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeflint

Rakendused

Lihtne pealekandmine:

- Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas.
- Ärge puudutage teibi liimipinda, kuna see võib tugevalt kahjustada kleepuvust.
- Kandke peale vertikaalsete ribadena ja kogu eseme või pinna ulatuses.
- Vajutage kinnitusteibile tugevalt vähemalt viis sekundit.
- Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha. Kuna kinnitusteibid on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide eemaldajaga.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vahtakrüül | • Kogupaksus | 800 µm |
| • Liimi tüüp | vahustatud akrüül | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66728>



tesa[®] PRO 66728

Toote Teave

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Kemikaalikiindlus | keskmine | • Vananemiskindlus (UV) | väga hea |
| • Niiskuskiindlus | keskmine | | |

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66728>