



# tesa<sup>®</sup> PRO 66743

Toote Teave



Tugev ja vastupidav teip – kahepoolne silikoonpaber – püsivaks kasutamiseks – ideaalne siseruumides kasutamiseks

## Toote kirjeldus

Kui kliendid soovivad, et te kinnitaksite esemeid tekstureeritud pindadele ilma naelu või kruvisid kasutamata, kasutage teipi tesa PRO Mounting Wallpaper & Krohv. Kahepoolne teip on mõeldud tundlikele pindadele kinnitamiseks. See kompenseerib väiksemaid pinna ebatasasus ja lihtsustab käsitöölise tööd. Võimalus riputada kunstiteoseid hoonete siseseintele või riputada silte garaazidesse. 1 m teibiriba hoiab üleval kuni 10 kg.

## Funktsioonid

- Ärge kasutage tapeedil ja krohvil tavalist teipi: See professionaalne kinnitusteip on spetsiaalselt loodud tekstureeritud pindadel esemete kinni hoidmiseks
- Püsiv ja usaldusväärne kinnitus seina kahjustamata: tesa PRO Mounting Wallpaper & Kinnitusteip jätab kruvid, tüüblid ja naelad minevikku – kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks ilma puurimiseta
- Ideaalne siseruumides kasutamiseks: Tugev kahepoolne kinnitusteip lamedate esemete, näiteks märkide jm turvaliseks kinnitamiseks
- Lihtne kasutada: Kinnitusteibi saab lõigata üksikuteks väikesteks või suurteks tükkideks, et saada optimaalse suurusega kleeplint

## Rakendused

Lihtne pealekandmine:

- Kinnitusteibi täieliku hoidmisvõime väljakujunemiseks peab ese ja pind olema tolmust, mustusest ja rasvast puhas.
- Ärge puudutage teibi liimipinda, kuna see võib tugevalt kahjustada kleepuvust.
- Kinnitage vertikaalsed ribad, mis vastavad kogu kinnitatava eseme pikkusele. Tugevdage ülemist osa lühemate ribadega.
- Eemaldamiseks tõmmake kinnitusteip ettevaatlikult seinalt paralleelselt maha. Kuna kinnitusteibid on ette nähtud püsivaks kasutamiseks, võivad materjalijäägid objektile kinni jääda. Proovige need eemaldada tesa liimijääkide eemaldajaga

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                 |              |         |
|---------------------|-----------------|--------------|---------|
| • Põhimiku materjal | vahtpolüetüleen | • Kogupaksus | 1350 µm |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi    |              |         |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                  |       |                         |          |
|------------------|-------|-------------------------|----------|
| • Niiskuskindlus | madal | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
|------------------|-------|-------------------------|----------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66743>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66743

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

**Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?mp=66743>**