



tesaflex® 4169 PV3



Toote Teave

Kvaliteetne põranda markeerimisteip

Toote kirjeldus

tesa® 4169 on ülitugev suure vastupidavusega kleeplint püsivate põrandamärgistuste jaoks. Hõõrdumiskindel, vastupidav ja elastne põrandamärgistusteip. Looduslik kautšuk liimaine ja pehme PVC-alusmaterjal. Tänu aluspinna suurele paindlikkusele saab seda kasutada ka krobelistel ja kumeratel pindadel. Silikooniga kaetud pealiskiht tagab kerge lahtirullimise, mistõttu sobib kasutamiseks teibiseadetes. Sõltuvalt värvist võib teda kasutada ka hoiatusteibina.

Eelised:

- Vastupidav ja kulumiskindel püsivate põrandamärgistuste jaoks; käsitsi rebitav
- tesa® 4169 on suure paindlikkusega, mis võimaldab teda paigaldada kumeratele pindadele
- Silikooniga kaetud pealiskiht tagab kerge lahtirullimise, mistõttu sobib kasutamiseks teibiseadetes

Rakendused

- Püsimärgistus tiheda liiklusega aladele, nt. tehased, laod, kontorid või haiglad
- Tööpiirkondade tähistamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | pehme PVC | • Kogupaksus | 187 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | |
|----------------|-----------|
| • Tõmbetugevus | 42.5 N/cm |
|----------------|-----------|



tesaflex[®] 4169 PV3

Toote Teave

Lisateave

tesaflex[®] 4169 PV3 ühtsed värvused vastavad värvistandardile RAL.

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04169>