

tesa® 4435



Toote Teave

UV-kindel paber maalriteip

UV-kindlat paberteipi tesa® 4435 saab kasutada kõikide värvitüüpide korral. Kohanduv alusmaterjal ja spetsiaalne liimkoostis võimaldavad välistingimustes toodet kergelt ja jälgi jätmata eemaldada kahe nädala jooksul. Üht katmist saab seega kasutada paljude töötoimingute tarbeks.

Põhiline kasutusala

See teip on mõeldud kasutamiseks peaaegu kõikidel väljas tehtavatel värvimistöodel. Toodet saab välistingimustes kasutada kõikidel tavalistel pindadel.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Tehnilised andmed

• Kogupaksus	145 µm	• Tõmbetugevus	38 N/cm
• Liimi tüüp	toorkummi	• UV-kindlus	2 nädalad
• Katkevenivus	12 %		

Nakkuvus

• terasega	2.8 N/cm
------------	----------

Omadused

• Käsitsi rebitavus	●●●	• Värv kinnistus	●●●●
• Sobiv krobelistele pindadele	●●●	• Kohandatavus	●●●

tesa® asjakohase tootevaliku üldhinnang: ●●●● väga hea ●●● keskmine ●● keskmine ● madal

Lisateave

Kui teipi kasutatakse ilmaoludele allunud pinnal, siis võib pärast teibi eemaldamist jääda pinnale liimaine jälgi. Seetõttu soovitame enne kasutamist teha kindlasti katse.

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte
<http://l.tesa.com/?ip=04435>