



tesa® 4965 Original Next Gen

Tuote Tiedot

205µm kaksipuolinen läpinäkyvä PET-kalvotieppi



Tuotteen kuvaus

tesa® 4965 Original Next Gen on läpinäkyvä, kaksipuolinen teippi, jossa on biomassatasapainotettu liima ja selkääineena 90% PCR PET -kierrätysmuovi, mikä vähentää CO₂-päästöjä 40 %* tesa® 4965 Original -teippiin verrattuna. Liimateknologia perustuu patentoituun ja suojattuun tuotekoostumukseen. tesa® 4965 Original Next Gen -teippiä käytetään prosessien ja sovellusten parantamiseen eri teollisuudenaloilla. Se perustuu tesa® 4965 -teipin patentoituun ja suojattuun teknologiaan, ja sen ainutlaatuinen suorituskyky näkyy tuotteen monipuolisuutena, kestävyysnä ja turvallisuutena. Kaksipuolinen teollisuuden asennusteippi sietää erilaisia ympäristötekijöitä, kuten kosteutta, UV-valoa ja jopa 200 °C:n lämpötilaa rajoitetun ajan. Biomassatasapainotettu tarttuva akryyliiima tarjoaa erinomaisen kiinnityksen erilaisille pinnoille, korkean tarttuvuuden ja hyvän leikkauslujuuden.

Samaa ainutlaatuista ja laadukasta suunnittelua on sovellettu useaan tuotteeseen. Yhdessä nämä tuotteet muodostavat Team 4965 -tuoteperheen. Tästä kaksipuolisten kalvotieppien valikoimasta on helppo valita tehokkain teippi asiakkaan vaatimusten, tuotteiden ja prosessien perusteella. Tutustu koko tesa® 4965 -valikoiman etuihin täällä:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Kestävä Näkökohdat

- tesa® 4965 Original Next Gen -40 % CO₂-päästöt verrattuna tesa® 4965 Original
- Biomassatasapainotettuun taklattuun akryyliiimaan
- 90 % PCR PET:hen taustalevyssä.



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Soveltuu kriittisiin vaatimuksiin, kuten kovaan rasitukseen ja korkeisiin lämpötiloihin.
- Ihokosketussertifiointi standardien ISO 10993-5 ja ISO 10993-10 mukainen
- UL-standardin 969 mukainen. UL-tiedosto: MH 18055
- Luotettava sidos, usein myös alhaisen pintaenergian pinnoilla
- Käytettävissä välittömästi kokoonpanon jälkeen
- Testattu standardin DIN EN 45545-2 mukaisesti, täyttää 2R1- ja HL3-vaatimukset.
- Vähäiset VOC-päästöt – VDA 278 -analyysillä mitattuina.

Käyttökohteet

- tesa® 4965 Original Next Gen -teippiä käytetään kaikilla teollisuudenaloilla
- LED-valaistuksen kiinnittäminen lattiaan sekä tarrojen kiinnittäminen oviin reittilentokoneissa
- Myyntipistemateriaalien ja näyttöjen kiinnittäminen
- ABS-muoviosien asentaminen autoteollisuudessa
- Kumi/EPDM-profiilien kiinnittäminen

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04965>



tesa® 4965

Original Next Gen

Tuote Tiedot

Käyttökohteet

- Koristelistojen ja -profiilien kiinnittäminen huonekaluteollisuudessa
- Akun, objektiivin ja kosketusnäytön kiinnittäminen elektroniikkalaitteissa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	Kulutuksen jälkeen kierrätetty polyetyylientereftalaatti	• Kokonaispaksuus	205 µm
• Biopohjainen (biohiilipitoisuus)	90 %	• Väri	läpinäkyvä
• Liimatyyppi	biomass-balanced tackified acrylic	• Suojamateriaalin paksuus	80 µm
• Suojamateriaalityyppi	MOPP	• Suojamateriaalin väri	red

Ominaisuudet

• Murtovenymä	50 %	• Kosteudenkesto	erittäin hyvä
• Vetolujuus	20 N/cm	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	200 °C
• Alin lämpötilankestävyys	-40 °C	• Pehmittimien kesto	hyvä
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	100 °C
• Ikääntymisen kesto (UV)	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 23°C	erittäin hyvä
• Kemikalien kestävyys	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus 40°C	erittäin hyvä

Tarttuvuus

• ABS (alku)	10.3 N/cm	• PET (14 pv:n kuluttua)	9.5 N/cm
• ABS (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm	• PP (alku)	6.8 N/cm
• Alumiiniin (alku)	9.2 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	7.9 N/cm
• Alumiiniin (14 pv:n kuluttua)	10.6 N/cm	• PS (alku)	10.6 N/cm
• PC (alku)	12.6 N/cm	• PS (14 pv:n kuluttua)	12 N/cm
• PC (14 pv:n kuluttua)	14 N/cm	• PVC (alku)	8.7 N/cm
• PE (alku)	5.8 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	6.9 N/cm	• teräkseen (alku)	11.5 N/cm
• PET (alku)	9.2 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	11.8 N/cm



tesa® 4965 Original Next Gen

Tuote Tiedot

Sertifikaatit

Kestävyystodistukset

tesa® 4965 Original Next Gen contains a total of 62% biocarbon content (including red MOPP liner), which is composed of 20% bio-based carbon content directly derived from biological sources and 42% bio-attributed carbon content from the use of biomass balanced adhesive components that are ISCC PLUS certified.

The double-sided mounting tape contains a 90% recycled PET backing, resulting in an average of 5% post-consumer recycled content (including red MOPP liner) in the tape. This is a third-party environmental claim validated against the UL Environmental Claim Validation Procedure 2809 for recycled content. The UL Environmental Claim Validation Program falls under UL's ISO/IEC 17025 accreditation.

Lisätiedot

Suojapaperivaihtoehdot:

- PV0: punainen MOPP-kalvo (80 µm; 72 g/m²).
- PV1: ruskea glassiinipaperi (69 µm; 80 g/m²).
- PV2: ruskea glassiinipaperi (78 µm; 90 g/m²).
- PV4: valkoinen PE-päällystetty paperi merkkikohtaisella painatuksella (104 µm; 120 g/m²).

Rullia varten on suositeltavaa käyttää tesa®-katkoja optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

Alhaiset VOC-päästöt – VDA 278 -analyysin mukaan tesa® 4965 ei sisällä mitään yksittäisiä aineita, joita sovellettavat GB-säädökset (Kiina) rajoittavat.

*Uuden tesa® 4965 Original Next Gen -teipin (50 m x 50 mm käsirulla, PV0: punainen MOPP-selkääine) tuotteen hiilijalanjäljen (PCF) pienentyminen verrattuna nykyiseen tesa® 4965 Original -teippiin (50 m x 50 mm käsirulla, PV0: punainen MOPP-selkääine) laskettuna vuonna 2023 Cradle-to-Gate-arvoilla, jotka sisältävät biogeenisen hiilen sitoutumisen. Muiden selkääinetyypien (PV1, PV2, PV4) PCF-arvot ja lisätiedot ovat saatavilla ISO 14067 -standardin mukaisissa vertailevissa PCF-laskelmissa osoitteessa tesa.com/4965-report.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04965>