



tesa® 4338 PV1

Tuote Tiedot

Erittäin hyvin tarttuva maalarinteippi, lämmönkesto 120 °C



Tuotteen kuvaus

Erittäin hyvin tarttuva tesa® 4338 PV 1 on vihreä, sileä maalarinteippi. Teippiä suositellaan kuljetusaloille, kuten merenkulkuun, juna ja kuorma-autorahtiin ja muille aloille, joissa tarvitaan erinomaista tarttuvuutta suurten ja raskaiden suojausten kiinnittämiseen.

Kestävä Näkökohdat

- 54 % biopohjaista sisältöä kokonaistuotteessa ilman vuorausta (painon mukaan).



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Ominaisuudet

- Vihreä sileä paperiselkääine erottuu hyvin ja takaa mukautuvana materiaalina tarkat maalirajaukset.
- Ikääntymistä kestävä luonnonkumiliima tarttuu erittäin hyvin ja nopeasti.
- Käytettävyyys ulkotiloissa seitsemän päivää.
- Lämmönkesto 120 °C, irrotus liimajäämiä jättämättä.

Käyttökohteet

- Sormiystävällinen sileä paperiselkääine
- Sopii peräkkäisiin kuivauksiin (enintään kolme jaksoa 120 °C:ssa / 40 min).
- Kestää ulkona seitsemän päivää ja sisätiloissa 30 päivää.
- Irtoaa jäähtyneestä alustasta liimajälkiä jättämättä.
- Selkääineella erinomainen maalin tarttuvuus
- Hyvä repäisylujuus
- Erinomainen mukautuvuus

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkääineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 54 % |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | • Kokonaispaksuus | 145 µm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338 PV1

Tuote Tiedot

Ominaisuudet

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 13 % | • Käsien repeytyvyys | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 43 N/cm | • Lämpötilankesto (60 min) | 120 °C |
| • Helppo irrottaa | kyllä | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|

Lisätiedot

Saatavana myös tesa® 4338 PV 0, jolla on normaali tarttuvuus.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04338>