



# tesa® Professional 4348 Painters' Tape



## Tuote Tiedot

Joustava Maalarinteippi Maalaustöihin Sisätiloissa

## Tuotteen kuvaus

tesa® 4348 on mukautuva kevyesti krepattu maalarinteippi, jossa on luonnonkumiliima. Teippi sopii hyvin erilaisiin rajaustarkoituksiin sisätiloissa. Luonnonkumiliima kiinnittyy erinomaisesti polaariin ja ei-polaariin pintoihin, ja sillä on hyvä tarttuvuus. Liima toimii parhaiten sileillä alustoilla ja sisätiloissa. tesa® 4348 -teipillä on vahva alkutarttuvuus, ja teippi irtaana helposti jälkiä jättämättä. Maalarinteipillä saadaan aikaan tarkat rajaukset maalatessa. maali ei pääse valumaan teipin päällä ja teippin on helppo katkaista käsin.

## Ominaisuudet

- The supple masking tape can be torn by hand, used for up to 7 days, and is easy to remove after use.
- Thanks to its excellent adhesive strength, it enables clearly-defined edges during painting work and is a reliable tool for professional painters.

## Hakemus

- tesa® 4348 sopii sisäkäyttöön
- Maalarinteipillä saadaan tarkat rajaukset maalatessa ja lakatessa
- Luonnonkumiliima toimii parhaiten sileillä pinnoilla
- tesa® 4348 sopii parhaiten helppoihin maalaustöihin

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                        |                   |              |
|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Kokonaispaksuus | 140 µm       |
| • Liimatyyppi            | luonnonkumi            | • Väri            | vaalea creme |

## Ominaisuudet

- |               |         |                                |               |
|---------------|---------|--------------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 10 %    | • Hand tearability             | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus  | 36 N/cm | • Soveltuu karkeille pinnoille | kohtalainen   |

## OTarttuvuus

- |             |          |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3.3 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04348>



# tesa® Professional 4348 Painters' Tape

Tuote Tiedot

## Lisätiedot

tesa® 4348 features a high immediate bond and can be removed without leaving any adhesive residue.

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04348>