



tesa® Professional 4348

Tuote Tiedot



Joustava Maalarinteippi Maalaustöihin Sisätiloissa

Tuotteen kuvaus

tesa® 4348 on mukautuva kevyesti krepattu maalarinteippi, jossa on luonnonkumiliima. Teippi sopii hyvin erilaisiin rajaustarkoituksiin sisätiloissa. Luonnonkumiliima kiinnittyy erinomaisesti polaarisiin ja ei-polaarisiin pintoihin, ja sillä on hyvä tarttuvuus. Liima toimii parhaiten sileillä alustoilla ja sisätiloissa. tesa® 4348 -teipillä on vahva alkutarttuvuus, ja teippi irtoa helposti jälkiä jättämättä. Maalarinteipillä saadaan aikaan tarkat rajaukset maalatessa. maali ei pääse valumaan teipin päällä ja teippin on helppo katkaista käsin.

Ominaisuudet

- Joustava maalarinteippi voidaan repiä käsin, sitä voidaan käyttää jopa 7 päivää, ja se on helppo poistaa käytön jälkeen.
- Erinomaisen tartuntavoimansa ansiosta se mahdollistaa selkeästi rajatut reunat maalaustyön aikana ja on luotettava työkalu ammattimaalareille.

Käyttökohteet

- tesa® 4348 sopii sisäkäyttöön
- Maalarinteipillä saadaan tarkat rajaukset maalatessa ja lakatessa
- Luonnonkumiliima toimii parhaiten sileillä pinnoilla
- tesa® 4348 sopii parhaiten helppoihin maalaustöihin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Kokonaispaksuus | 140 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|--------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 10 % | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 36 N/cm | | |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 3,3 N/cm |
|-------------|----------|



tesa® Professional 4348

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04348>