



tesa® Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

Tuote Tiedot

tesa® 60399 Rakennusteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60399 on pehmenetty ja helposti aukirullautuva PVC-teippi, jossa on keskitason kiinnittyvyys ja litteä kalvo. Liima-aineena on luonnonkumi, jota voidaan käyttää useimmilla pinnoilla. Kun teippi on paikoillaan, se kestää kosteutta, heikosti emäksisiä liuoksia, happoja ja muita kemikaaleja.

Hakemus

- Tehokkaalla liimalla varustettu vahva maalarinteippi kiinnittyy jopa hieman karkeisiin pintoihin.
- Monia käyttökohteita – suojaamisesta niputtamiseen ja kiinnittämiseen
- Säänkestävä teippi on UV-kestävä enintään kahden viikon ajan
- Teippi ei jätä liimajälkiä, jos se irrotetaan 14 päivän kuluessa
- Voidaan venyttää asennettaessa jopa 170 %
- Käyttö vähintään +5 °C ja enintään +60 °C lämpötilassa
- Teipin koostumus: selkäaine = sPVC, liima = luonnonkumi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PVC-kalvo | • Kokonaispaksuus | 130 µm |
| • Liimatyyppi | luonnonkumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|---------------|
| • Murtovenymä | 170 % | • Ikääntymisen kesto (UV) | kohtalainen |
| • Vetolujuus | 20 N/cm | • Irrotettavissa 14 pv:n kuluttua (85°C, 95% r.h.) | kohtalainen |
| • Fluorisoiva | ei | • Kosteudenkesto | hyvä |
| • Hand tearability | hyvä | • Kulutuksen kestävyys | hyvä |
| • Helppo irrottaa | kyllä | • Soveltuu karkeille pinnoille | erittäin hyvä |
| • Helppo kirjoittaa päälle | ei | • Water resistance | hyvä |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 2 N/cm |
|-------------|--------|



tesa[®] Professional 60399 STRD PLASTERING SPVC

Tuote Tiedot

Lisätiedot

The tape can be used for temperatures above 5°C.

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60399>