




tesa® 60251

Tuote Tiedot



55 µm:n kaksipuolinen harmaa sähköä johtava irrotettava kangasteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 60251 on harmaa kaksipuolinen sähköä johtava teippi. Se koostuu sähköä johtavasta kudotusta selkäaineesta, joka on päällystetty sähköä johtavalla pysyvällä liimalla toiselta puolelta ja erityisellä sähköä johtavalla irrotettavalla liimalla toiselta (avoimelta) puolelta.

Ominaisuudet

*Paksuus: 55 µm

- Erinomainen sähkönjohtavuus XYZ-suunnassa jopa korkeissa lämpötiloissa ja kosteudessa.
- Hyvä tarttuvuus jopa ankarissa ympäristöolosuhteissa
- Erittäin hyvä irrotettavuus

Käyttökohteet

- EMC-sovellukset, kuten maadoitus
- Sähköstaattisen purkauksen käyttökohteet

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| • Selkäaineen materiaali | johtava kuitu | • Väri | harmaa |
| • Liimatyyppi | johtava akryyli | • Suojamateriaalin paksuus | 120 µm |
| • Suojamateriaalityyppi | PE-pinnoitettu paperi | • Suojamateriaalin väri | valkoinen/sininen |
| • Kokonaispaksuus | 55 µm | | logo |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| • Kontakti vastus z-suunnassa (alku) | 0.05 Ohm / square inch | • Suojamateriaalin irtoavuus | helppo |
| • Lyhytaikainen lämmönkestävyys | 180 °C | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 Ohm / square |

Tarttuvuus

- | | | | |
|--|----------|--------------------------------------|----------|
| • teräkseen (after 14 pv), irrotettava puoli | 1.3 N/cm | • teräkseen (alku) irrotettava puoli | 0.5 N/cm |
| • teräkseen (after 14 pv), pysyvä puoli | 7.6 N/cm | • teräkseen (alku) pysyvä puoli | 4.6 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60251>



tesa® 60251

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60251>