



tesa® 4342 Precision Mask



Tuote Tiedot

Terävät, siistit ja tasaiset maalirajat

Tuotteen kuvaus

tesa® Precision Mask 4342 on Saksassa valmistettu Washi-teippi.

Se soveltuu erityisesti rakennusmaalaukseen sekä merenkulun, rautatiekaluston ja muiden laatua vaativien alojen maalaustöihin.

Ominaisuudet

- Teipissä on sileä paperinen selkäaine ja akryyliiliima, ja se on suunniteltu tarkkaan suojaukseen varmistamaan terävät, siistit ja tasaiset maalirajat.
- Ihanteellinen ratkaisu vaativiin maalaus- ja lakkaustöihin.
- Ikääntymistä kestävällä akryyliilimalla on erinomainen tarttuvuus, joten se kestää ulkokäytössä jopa kolme viikkoa ja kestää jopa 120 °C/1 h tai 150 °C/0,5 h ruiskumaalaustöissä, jotka uunikuivataan jälkeenpäin.

Käyttökohteet

- Varmistaa terävät, siistit ja tasaiset maalirajat
- Ihanteellinen suojaamiseen kaksivärimaalauksissa
- Soveltuu käytettäväksi vesi- ja liuotinpohjaisten maalien ja lakkojen kanssa
- Ulkokäytössä jopa 3 viikkoa
- Sisäkäytössä jopa 2 kuukautta
- Lämpötilankestävyys jopa 120 °C/1h tai 150 °C/0,5 h

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Selkäaineen materiaali | Washi paper | • Kokonaispaksuus | 85 µm |
| • Liimatyyppi | akryyli | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---------------|---------|----------------------------|---------------|
| • Murtovenymä | 10 % | • Hand tearability | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus | 32 N/cm | • Lämpötilankesto (30 min) | 150 °C |

Tarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 1.5 N/cm |
|-------------|----------|

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04342>



tesa® 4342 Precision Mask

Tuote Tiedot

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04342>