



tesa® 51571

Tuote Tiedot



Kaksipuolinen kuituteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 51571 on kaksipuolinen teippi, jossa on selkäaineena kuitukangas, liimana synteettinen kumiliima ja glassiini-irrokepaperi. Teippi kiinnittää erinomaisesti matalaenergisiä pintoja sekä tarttuu hyvin ja nopeasti. Paksun liimakerroksen ansiosta teippi kiinnittää erittäin hyvin jopa karkeille ja epätasaisille pinnoille. tesa® 51571 sopii erinomaisesti sisäkäyttöön. tesa® 51571 -teippiä käytetään pääasiassa metalli- ja muovimateriaalien, kuten alumiinin, polystyreenin, polypropeenin ja ABS-muovin pysyvään asennukseen. Käsien katkaistava teippi on kätevä käytössä.

Käyttökohteet

- Käytetään höyrystinlevyjen asentamiseen jääkaappien valmistuksessa
- Sopii muovi- ja metallimateriaalien pysyvään asennukseen
- Ihanteellinen vaativiin käyttökohteisiin
- Tarttuu karkeisiin ja epätasaisiin pintoihin
- Julisteiden siistiin kiinnittämiseen

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kuitu	• Väri	läpikuultava
• Liimatyyppi	synteettinen kumi	• Suojamateriaalin paino	78 g/m ²
• Suojamateriaalityyppi	silikonipaperi	• Suojamateriaalin paksuus	70 µm
• Kokonaispaksuus	160 µm	• Suojamateriaalin väri	ruskea

Ominaisuudet

• Murtovenymä	2 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	80 °C
• Vetolujuus	9 N/cm	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	40 °C
• Alkutarttuvuus	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
• Ikääntymisen kesto (UV)	kohtalainen	23°C	
• Kosteudenkesto	hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	erittäin hyvä
		40°C	
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	hyvä
		70°C	



tesa® 51571

Tuote Tiedot

Tarttuvuus

• ABS (alku)	11.8 N/cm	• PP (14 pv:n kuluttua)	9 N/cm
• Alumiiniin (alku)	13 N/cm	• PS (alku)	12.4 N/cm
• PC (alku)	13.4 N/cm	• PVC (alku)	12 N/cm
• PE (alku)	8 N/cm	• PVC (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	8.5 N/cm	• teräkseen (alku)	12.5 N/cm
• PET (alku)	10.6 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	13 N/cm
• PP (alku)	9 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli alku)	12.5 N/cm

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51571>