



tesa® 51960

Tuote Tiedot



Mattojen ammattimaiseen asentamiseen- irrotettava -

Tuotteen kuvaus

tesa® 51960 on kaksipuolinen mattoteippi, jonka avoin puoli voidaan irrottaa monista pinnoista jälkiä jättämättä. Siinä on PP-kalvo ja akryyliliima. Erilaiset tarttumisarvot on räätälöity mattojen asentamiseen. Tämä teippi tarttuu erittäin tiukasti moniin yleisesti käytettyihin pintoihin.

tesa® 51960 kestää ikääntymistä ja pehmittimiä (ei aiheuta värjäytymistä PVC- tai CV-matoissa). Tiukemmin tarttuva pinta on peitetty valkoisella suojapaperilla.

Käyttökohteet

Vaahto- tai tekstiilipintaisten ja PVC- tai CV-lattiamateriaalien asentamiseen lähes kaikille pinnoille.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

• Selkäaineen materiaali	kuituvahvistettu PP-kalvo	• Kokonaispaksuus	248 µm
• Liimatyyppi	tarttuva akryyli	• Väri	läpikuultava

Ominaisuudet

• Murtovenymä	80 %	• Lyhytaikainen lämmönkestävyys	120 °C
• Vetolujuus	30 N/cm	• Pehmittimien kesto	kohtalainen
• Alkutarttuvuus	hyvä	• Pitkäaikainen lämmönkestävyys	60 °C
• Kemikalien kestävyys	erittäin hyvä	• Staattinen sivuttaisvetolujuus	kohtalainen
• Kosteudenkesto	erittäin hyvä	23°C	
		• Staattinen sivuttaisvetolujuus	heikko
		40°C	

Tarttuvuus

• PE (alku)	3 N/cm	• PP (suojamat. puoli alku)	4.2 N/cm
• PE (14 pv:n kuluttua)	3.5 N/cm	• teräkseen (alku)	4.7 N/cm
• PE (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	5.1 N/cm	• teräkseen (14 pv:n kuluttua)	6.6 N/cm
• PE (suojamat. puoli alku)	4.5 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli 14 pv:n kuluttua)	13.7 N/cm
• PP (alku)	3.5 N/cm	• teräkseen (suojamat. puoli alku)	9 N/cm

Lisätiedot

Pinnan tulee DIN 18365:n mukaisesti olla tasainen, puhdas, kiinteä, kuiva, öljytön ja vahaton.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51960>



tesa® 51960

Tuote Tiedot

Lisätiedot

Ei sovellu luonnonkivilattioille.

Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51960>