



# tesa® 4324

## Tuote Tiedot



Joustava krepattu paperinen maalarinteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 4324 on krepattu vedenkestävä joustava paperinen maalarinteippi. Sen vetolujuus on suuri.

### Kestävä Näkökohdat



Lisätietoja: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Käyttökohteet

tesa® 4324 soveltuu maalarinteipiksi ruiskumaalattaessa ja uunikuivatukseen jopa 80 °C asteen lämpötilassa.

Muita käyttökohteita:

- Langan irtotaisen pään kiinnittäminen rullaan
- Valokuvien kiinnittäminen taustalevyyn
- Käämien kiinnittäminen

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |                        |                                |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | hieman krepattu paperi | • Biopohjainen (painon mukaan) | 48 %   |
| • Liimatyyppi            | luonnonkumi            | • Kokonaispaksuus              | 280 µm |

### Ominaisuudet

- |                   |         |                            |               |
|-------------------|---------|----------------------------|---------------|
| • Murtovenymä     | 17 %    | • Käsien repeytyvyys       | erittäin hyvä |
| • Vetolujuus      | 46 N/cm | • Lämpötilankesto (60 min) | 80 °C         |
| • Helppo irrottaa | kyllä   |                            |               |

### Tarttuvuus

- |             |        |
|-------------|--------|
| • teräkseen | 4 N/cm |
|-------------|--------|



# tesa® 4324

## Tuote Tiedot

### Lisätiedot

Joustavuus ja pehmeä liima varmistavat tarttumisen karkeisiin pintoihin sekä mukautumisen monimutkaisiin muotoihin.

### Vastuuvapauslauseke

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04324>